

Průmyslové LED lampy – Série 2

50 W, 100 W, 150 W, 200 W a 300 W



- Nová technologie LED – čipy mají vysokou účinnost, případné poškození jedné LED diody nemá žádný vliv na výkonnost ostatních.
- Špičkové čipy Philips Luxeon.
- Značkový zdroj MeanWell, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %.
- Patentovaný chladič s měděným jádrem a s vynikajícím odvodem tepla.
- Patentovaný kryt reflektoru – provedení odrazové plochy zlepšuje světelný výkon.
- Patentovaná optika umožňující maximálně rovnoměrné rozložení světla.
- Variabilní uchycení – využití podle potřeb cílového zákazníka: úhly reflektoru 60, 90 nebo 110 stupňů, provedení stříbrné nebo černé.
- IP65 – vodotěsné provedení – nejlepší volba pro venkovní využití.
- Barevná teplota 3000, 4000 a 5000 K.

Model	BL-S2-50W	BL-S2-100W	BL-S2-150W	BL-S2-200W	BL-S2-300W
Příkon	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W
Vstupní napětí:	100-277 V	100-277 V	100-277 V	100-277 V	100-277 V
Světelný tok	4 250 lm	8 500 lm	12 700 lm	17 000 lm	26 000 lm
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Úhel svitu	60°, 90°, 110°	60°, 90°, 110°	60°, 90°, 110°	60°, 90°, 110°	60°, 90°, 110°
Typ LED	Philips Luxeon	Philips Luxeon	Philips Luxeon	Philips Luxeon	Philips Luxeon
Zdroj	MeanWell	MeanWell	MeanWell	MeanWell	MeanWell
Provozní teplota	-40 až +55 °C	-40 až +55 °C	-40 až +55 °C	-40 až +55 °C	-40 až +55 °C
Třída ochrany	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

