

Skladové LED lampy Sirius

30 W, 60 W, 90 W, 120 W, 150 W a 180 W



- Speciální LED lampy určené zejména pro nasvícení skladových prostor mezi regály
- Provedení ve 4 variantách. Nestmívatelné, stmívatelné, stmívatelné se systémem DALI, nebo se systémem ZigBee (bezdrátový systém řízení osvětlení)
- Kombinace stmívatelné varianty s DALI systémem a pohybovými senzory dokáže ušetřit až 80 % energie (volitelné příslušenství)
- Špičkové čipy Nichia LM80 (Made in Japan) a značkový zdroj MeanWell
- Účinnost až 125 lm/W
- Konstrukce ze slitiny hliníku
- Atypický úhel svitu 30° x 70°, 60° x 90°, 40° x 130°, 90° nebo 120°
- Barevná teplota 5 000 K (3000 a 4 000 K volitelně)
- Různé možnosti způsobu uchycení

| Model | BLS-30W | BLS-60W | BLS-90W | BLS-120W | BLS-150W | BLS-180W |
|------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Příkon | 30 W | 60 W | 90 W | 120 W | 150 W | 180 W |
| Vstupní napětí: | 100-277 V | | | | | |
| Světelný tok | 3 600 lm | 7 500 lm | 11 250 lm | 15 000 lm | 18 750 lm | 22 500 lm |
| CRI | 70, 80 nebo 90 Ra | | | | | |
| Úhel svitu | 30° x 70°, 60° x 90°, 40° x 130°, 90° nebo 120° | | | | | |
| Typ LED | Nichia LM80 | | | | | |
| Zdroj | MeanWell | | | | | |
| Provozní teplota | -30 až +50 °C | | | | | |
| Třída ochrany | IP65 | | | | | |



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

www.barlux.cz