

## Pouliční LED osvětlení 60 W, 90 W, 120 W a 150 W



- Úsporná náhrada stávajících sodíkových a halogenidových svítidel
- Špičkové čipy OSRAM
- Značkový zdroj MeanWell, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- IP67 – vodotěsné provedení – nejlepší volba pro venkovní využití
- Barevná teplota 2800 až 3000 K (teplá bílá) a 5000 až 5500 K (denní bílá)

Model	LEDPL-60W	LEDPL-90W	LEDPL-120W	LEDPL-150W
Příkon	60 W	90 W	120 W	150 W
Vstupní napětí:	100-277 V	100-277 V	100-277 V	100-277 V
Světelný tok	5 900-6 700 lm	9000-11 000 lm	12 000-14 500 lm	15 000-18 500 lm
Úhel svitu	75 x 135°	75 x 135°	75 x 135°	75 x 135°
Typ LED	OSRAM 3030	OSRAM 3030	OSRAM 3030	OSRAM 3030
Zdroj	MeanWell	MeanWell	MeanWell	MeanWell
CRI	Ra 75	Ra 75	Ra 75	Ra 75
Provozní teplota	-40 až +50 °C	-40 až +50 °C	-40 až +50 °C	-40 až +50 °C
Třída ochrany	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67



**Barcco Systém s.r.o.**

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)