

## Průmyslové LED reflektory – Série 2 70, 100, 120, 150 a 200 W



Model	LEDREF-S2-70W	LEDREF-S2-100W	LEDREF-S2-120W
Příkon	70 W	100 W	120 W
Vstupní napětí:	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Světelný tok	5000-5200 lm	6900-7000 lm	9000-9200 lm
Úhel svitu	120°	120°	120°
Typ LED	Bridgelux 45 mil	2x Bridgelux 45 mil	2x Bridgelux 45 mil
Barevná teplota	2900-6500 K	2900-6500 K	2900-6500 K
Hmotnost	4 kg	4,8 kg	5,5 kg
Provozní teplota	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C
CRI	≥80	≥80	≥80
Třída ochrany	IP65	IP65	IP65

Model	LEDREF-S2-150W	LEDREF-S2-200W
Příkon	150 W	200 W
Vstupní napětí:	100-240 V	100-240 V
Světelný tok	10500-11000 lm	13300-13500 lm
Úhel svitu	120°	120°
Typ LED	3x Bridgelux 45 mil	4x Bridgelux 45 mil
Barevná teplota	2900-6500 K	2900-6500 K
Hmotnost	6,5 kg	12 kg
Provozní teplota	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C
CRI	≥80	≥80
Třída ochrany	IP65	IP65