

Billboard LED reflektor



- Špičkové čipy CREE a Philips
- Případné poškození jedné LED diody nemá žádný vliv na výkonnost ostatních.
- Značkový zdroj Mean Well.
- Úhly reflektoru 90° / 30° / 30°.
- IP65 – vodotěsné provedení – nejlepší volba pro venkovní využití.

| Model | BBREF-45 | BBREF-75 | BBREF-120 | BBREF-150 |
|------------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Příkon | 45 W | 75 W | 120 W | 150 W |
| Vstupní napětí: | 100-240 V | | | |
| Světelný tok* | 3 500 lm | 5 600 lm | 11 160 lm | 13 200 lm |
| Účinnost | 80-100 lm/W | | | |
| Typ LED | CREE | | Philips | |
| Barevná teplota | 5 500-6 500 K | | 2 700-7 000 K | |
| Provozní teplota | -30 až +50 °C | | | |
| CRI | Ra≥75 | | | |
| Třída ochrany | IP65 | | | |

*Uvedený světelný tok odpovídá barevné teplotě 6 000 K.



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

www.barlux.cz