




Integrované LED těleso IP66



- Možnost sériového zapojení více těles
- IP 66
- Volitelné verze:
 - se stmívacím senzorem (1-10 V)  Dimmable
 - s pohybovým senzorem  Sensor
 - s vestavěnou baterií pro nouzový režim  Emergency
- Účinnost až 130 lm/W
- Parkoviště, školy, prodejny, supermarkety
- Skladové prostory, dílny, autoservisy
- Odolné proti korozi
- Vyrobeno z recyklovatelných materiálů

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Úhel svítu	Typ LED
600 mm					
LEDIT66-60-20W	20 W	4000-6000 K	2 400 lm	120°	Epistar SMD 2835
1200 mm					
LEDIT66-120-30W	30 W	4000-6000 K	3 600 lm	120°	Epistar SMD 2835
LEDIT66-120-40W	40 W	4000-6000 K	4 800 lm	120°	Epistar SMD 2835
1500 mm					
LEDIT66-150-50W	50 W	4000-6000 K	6 000 lm	120°	Epistar SMD 2835

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 200-240 V; teplá bílá: 4000 K; neutrální bílá: 5000 K; studená bílá: 6000K; provozní teplota: -20 °C až +50 °C; CRI: >80 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP66

Typ krytu: mléčný



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

