

Pouliční LED lampa – Série 5

20 W, 30 W, 40 W, 50 W, 60 W a 80 W



- Čipy Philips EMC 5050 (až 165 lm/W)
- Průmyslový zdroj TMC, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- Volitelně v provedení stmívatelném se systémem 1-10V
- Úhly svitu 145° x 90° nebo 155° x 80°
- Ochrana proti přepětí 10 kV
- Volitelně se soumrakovým čidlem
- Konzola s průměrem uchycení 42-60 mm



Model	LEDPL-S5-20W	LEDPL-S5-30W	LEDPL-S5-40W	LEDPL-S5-50W	LEDPL-S5-60W	LEDPL-S5-80W
Příkon	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	80 W
Vstupní napětí	100-277 V					
Světelný tok	3 300 lm	4 800 lm	6 200 lm	7 500 lm	9 600 lm	12 400 lm
Úhly svitu	145° x 90°			155° x 80°		
Typ LED	Philips EMC 5050					
Barevná teplota	5000 K (volitelně 3000 K, 4000 K nebo 6000 K)					
Provozní teplota	-30 až +50 °C					
CRI	Ra≥70					
Třída ochrany	IP65					

PHILIPS
LUMILEDS



CE **RoHS**



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

www.barlux.cz