

## Pouliční LED lampa – Série 6

30 W, 40 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W a 200 W



- Čipy Philips EMC 5050 (až 140 lm/W)
- Průmyslový zdroj TMC, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- Úhly svítu 145° x 90° a 155° x 80°
- Ochrana proti přepětí 10 kV (volitelně 20 kV)
- Volitelně se soumrakovým čidlem
- Nabídka konzol s různým průměrem uchycení (42-60 mm, 60 mm nebo 75 mm)

Model	LEDPL-S6-30W	LEDPL-S6-40W	LEDPL-S6-50W	LEDPL-S6-60W	LEDPL-S6-80W	LEDPL-S6-100W	LEDPL-S6-120W	LEDPL-S6-150W
Příkon	30 W	40 W	50 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Vstupní napětí	100-277 V							
Světelný tok	4 200 lm	5 600 lm	7 000 lm	8 400 lm	11 200 lm	14 000 lm	16 800 lm	21 000 lm
Úhly svítu	145° x 90° a 155° x 80°							
Typ LED	Philips EMC 5050							
Barevná teplota	5000 K (volitelně 3000 K, 4000 K nebo 6000 K)							
Provozní teplota	-40 až +50 °C							
CRI	Ra≥70 (volitelně 80)							
Třída ochrany	IP66							

**PHILIPS**  
LUMILEDS



**CE**  **RoHS**



**Barcco Systém s.r.o.**

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)