

Integrované LED těleso IP65



- Čipy s účinností až 120 lm/W
- Úhel svitu 120°
- Třída ochrany IP 65
- Mechanická odolnost IK10
- Volitelné verze:
 - se stmívacím senzorem  Dimmable
 - s pohybovým senzorem  Sensor
 - s vestavěnou baterií pro nouzový režim  Emergency
- Vnitřní hliníková konstrukce v plastovém těle
- Vyrobeno z recyklovatelných materiálů

Použití:

- menší strojírenské provozy
- laboratoře
- potravinářský průmysl
- garáže a malé dílny

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
LEDIT-60-20W	20 W	2700-6 000 K	2400 lm	Epistar SMD 2835
1200 mm				
LEDIT-120-40W	40 W	2700-6 000 K	4800 lm	Epistar SMD 2835
1500 mm				
LEDIT-150-60W	60 W	2700-6 000 K	7200 lm	Epistar SMD 2835

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 220-240 V; teplá bílá 2700-3000 K, neutrální bílá: 4000-4500 K; studená bílá: 5500-6000 K; úhel svitu: 120°; rozměry (mm): 650 x 130 x 85, 1270 x 130 x 85 a 1560 x 130 x 85; CRI: >85 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP65. Pracovní teplota -20 °C až +50 °C. **Typ krytu:** mléčný nebo čirý



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

