

## LED těleso Stromboli IP65 EX s možností použití ve výbušném prostředí



- Možnost sériového zapojení více těles
- IP 65, volitelně IP 67
- Volitelné verze:
  - se stmívacím senzorem  Dimmable
  - s pohybovým senzorem  Sensor
  - s vestavěnou baterií pro nouzový režim  Emergency
- Účinnost až 120 lm/W (volitelně až 150 lm/W u 60 cm, 120 cm a 150 cm)
- Značkový zdroj MeanWell

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
<b>600 mm</b>				
LEDITEX-60-20W	20 W	3000-6500 K	2000-2400 lm	Epistar SMD 2835
LEDITEX-60-30W	30 W	3000-6500 K	3000-3600 lm	Epistar SMD 2835
<b>1200 mm</b>				
LEDITEX-120-40W	40 W	3000-6500 K	4000-4800 lm	Epistar SMD 2835
LEDITEX-120-50W	50 W	3000-6500 K	5000-5600 lm	Epistar SMD 2835
<b>1500 mm</b>				
LEDITEX-150-50W	50 W	3000-6500 K	5000-5600 lm	Epistar SMD 2835
LEDITEX-150-60W	60 W	3000-6500 K	6000-7200 lm	Epistar SMD 2835
<b>1800 mm</b>				
LEDITEX-180-80W	80 W	4000-6500 K	9200 lm	Epistar SMD 2835
LEDITEX-180-100W	100 W	4000-6500 K	11500 lm	Epistar SMD 2835
<b>2400 mm</b>				
LEDITEX-240-80W	80 W	4000-6500 K	9200 lm	Epistar SMD 2835
LEDITEX-240-100W	100 W	4000-6500 K	11500 lm	Epistar SMD 2835
<b>3000 mm</b>				
LEDITEX-300-100W	100 W	4000-6500 K	11500 lm	Epistar SMD 2835
LEDITEX-300-120W	120 W	4000-6500 K	13800 lm	Epistar SMD 2835

**Další specifikace:** Vstupní napětí: AC 100-240 V a AC 90-265 V; pracovní teplota -20 až +50 °C; teplá bílá: 4000-4500 K; neutrální bílá (denní): 5000-5500 K; studená bílá: 6000-6500 K; úhel svitu: 120°; CRI: 80 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP65 (66). **Typ krytu:** mléčný nebo čirý



**Barcco Systém s.r.o.**

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz  
[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)

