




Lineární LED těleso Bella



- Mléčný kryt zabraňující oslnění (UGR < 19)
- Špičkové čipy Samsung SMD 5630
- Účinnost až 110 lm/W
- Úhel svítu 120°
- Značkový zdroj MeanWell HLG, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- Nestmívatelné, stmívatelné se systémem 1-10 V, se systémem DALI, s pohybovým čidlem  Dimmable  Sensor  Emergency
- Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
- Odolnost proti otřesům
- Stupeň krytí IP 65
- Montáž přísazením nebo zavěšením
- Vhodné pro sklady, haly, dílny, průmyslové objekty

| Model | Příkon | Barevná teplota | Světelný tok | Typ LED |
|----------------|--------|-----------------|--------------|------------------|
| 600 mm | | | | |
| LLB-60-60W | 60 W | 4000-6000 K | 6 600 lm | Samsung SMD 5630 |
| LLB-60-80W | 80 W | 4000-6000 K | 8 800 lm | Samsung SMD 5630 |
| 900 mm | | | | |
| LLB-90-100W | 100 W | 4000-6000 K | 11 000 lm | Samsung SMD 5630 |
| LLB-90-120W | 120 W | 4000-6000 K | 13 200 lm | Samsung SMD 5630 |
| 1200 mm | | | | |
| LLB-120-160W | 160 W | 4000-6000 K | 17 600 lm | Samsung SMD 5630 |
| 1500 mm | | | | |
| LLB-150-200W | 200 W | 4000-6000 K | 22 000 lm | Samsung SMD 5630 |

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 90-277 V; pracovní teplota -20 až +45 °C; CCT 4000 K; 5000 K; 6000 K; úhel svítu: 120°; CRI: >80 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP65. **Typ krytu:** mléčný (poločirný)



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

