


Lineární LED těleso Bella



- Mléčný kryt zabraňující oslnění (UGR <27)
- Značkové čipy Samsung EMC 3030
- Účinnost až 150 lm/W
- Úhel svitu 120°
- Průmyslový zdroj TMC (volitelně Meanwell), účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- Nestmívatelné, stmívatelné se systémem 1-10 V, se systémem DALI, s pohybovým čidlem  Dimmable  Sensor  Emergency
- Odolnost proti otřesům
- Stupeň krytí IP 65, IK 10
- Montáž přísazením nebo zavěšením
- Vhodné pro sklady, haly, dílny, průmyslové objekty

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
LLB-60-60W	60 W	3000-6000 K	9 000 lm	Samsung EMC 3030
LLB-60-100W	100 W	3000-6000 K	15 000 lm	Samsung EMC 3030
900 mm				
LLB-90-120W	120 W	3000-6000 K	18 000 lm	Samsung EMC 3030
LLB-90-150W	150 W	3000-6000 K	22 500 lm	Samsung EMC 3030
1200 mm				
LLB-120-200W	200 W	3000-6000 K	30 000 lm	Samsung EMC 3030

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 100-277 V; pracovní teplota -30 až +50 °C; CCT 3000 K, 4000 K; 5000 K; 6000 K; úhel svitu: 120°; CRI: >80 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP65. **Typ krytu:** mléčný (poločirý)



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

