


LED těleso ECOLED IP65



- Čipy Epistar s účinností >110 lm/W (volitelně s účinností 130 lm/W)
- Úhel svitu 180°
- Vstupní napětí 85-265 V
- Třída ochrany IP 65, IK 08
- CRI: >82 Ra
- Plný výkon ihned po zapnutí
- Bez obsahu rtuti, olova a UV záření
- Vnitřní hliníková konstrukce v plastovém těle
- Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
- Volitelně možnost propojení více těles
- Volitelně s vestavěnou baterií pro nouzový režim  Emergency

Použití:

- menší strojírenské provozy
- laboratoře
- potravinářský průmysl
- garáže a malé dílny

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
ECOLED-60-27W	27 W	4 000 a 6 000 K	2 970 lm	Epistar SMD 2835
1200 mm				
ECOLED-120-54W	54 W	4 000 a 6 000 K	5 940 lm	Epistar SMD 2835
1500 mm				
ECOLED-150-65W	65 W	4 000 a 6 000 K	7 150 lm	Epistar SMD 2835

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 85-265 V; pracovní teplota -30 až +50 °C; barevná teplota: neutrální bílá: 4000 K; studená bílá: 6000 K; úhel svitu: 180°; třída ochrany: IP65, CRI: 82 Ra. Typ krytu: mléčný



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

