




## Lineární LED těleso Bella mini



- Kryt zabraňující oslnění (UGR <27)
- Špičkové čipy Samsung SMD 3030
- Účinnost 160 lm/W
- Úhel svitu 120°
- Značkový zdroj TMC, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- Nestmívatelné, stmívatelné se systémem 1-10 V, se systémem DALI, s pohybovým čidlem  Dimmable  Sensor  Emergency
- Odolnost proti otřesům
- Stupeň krytí IP 42
- Montáž zavěšením
- Vhodné pro dílny, sály, kanceláře, výstavní a předváděcí místnosti

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
<b>400 mm</b>				
LLBM-40-100W	100 W	3000-6000 K	16 000 lm	Samsung SMD 3030
<b>600 mm</b>				
LLBM-60-150W	150 W	3000-6000 K	24 000 lm	Samsung SMD 3030
<b>900 mm</b>				
LLBM-90-200W	200 W	3000-6000 K	32 000 lm	Samsung SMD 3030
<b>1200 mm</b>				
LLBM-120-320W	320 W	3000-6000 K	51 200 lm	Samsung SMD 3030

**Další specifikace:** Vstupní napětí: AC 100-277 V; pracovní teplota -30 až +50 °C; CCT 3000 K; 4000 K; 5000 K; 6000 K; úhel svitu: 120°; CRI: >80 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP42.  
**Typ krytu:** mléčný nebo čirý



**Barcco Systém s.r.o.**

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba  
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz  
[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)

