



LED trubice T8 s PIR senzorem



- LED trubice s PIR senzorem svítí ve dvou režimech: standardním a pohotovostním. V pohotovostním režimu odeberá 1/10 ze svého standardního odběru.
- Nejčastější využití: garáže, šatny a chodby.

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
T8LED-P-2ft-8W	8 W	3000-6500 K	680-800 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-2ft-10W	10 W	3000-6500 K	850-1000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-2ft-12W	12 W	3000-6500 K	1020-1200 lm	Epistar SMD 3528
900 mm				
T8LED-P-3ft-12W	12 W	3000-6500 K	1020-1200 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-3ft-14W	14 W	3000-6500 K	1190-1400 lm	Epistar SMD 3528
1200 mm				
T8LED-P-4ft-15W	15 W	3000-6500 K	1360-1600 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-4ft-18W	18 W	3000-6500 K	1530-1800 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-4ft-20W	20 W	3000-6500 K	1700-2000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-4ft-22W	22 W	3000-6500 K	1870-2200 lm	Epistar SMD 3528
1500 mm				
T8LED-P-5ft-20W	20 W	3000-6500 K	1700-2000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-P-5ft-22W	22 W	3000-6500 K	1870-2200 lm	Epistar SMD 3528

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 185-265 V; teplá bílá: 3000-3500 K; neutrální bílá: 4000-4500 K; denní bílá: 5000-5500 K; studená bílá: 6000-6500 K; úhel svitu: 120°; třída ochrany: IP40



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

